

高亮度鹵素光源裝置

		YP-150I	YP-250I
灯 箱 部 分	照 射 直 径	30mm	60mm
	照 明 度	400,000Lx以上	
	照 射 距 離	140mm	220mm
	使 用 灯 具	附帶分色鏡灯	
	灯 具 型 式	J C R 15V150W (USHIO)	E L C 24V250W (OSRAM)
	灯 具 寿 命	35 ~ 50 小時	
	色 温 度	3,400k °	
	色 调	白色	
	環 境 温 度	0 ~ 40	
	冷 却 系 統	強制風扇冷却式	
	連 接	附帶12 按裝軸	附帶20 按裝軸
	尺 寸	100(W) × 350 ± 10(H) × 116(D) mm	120(W) × 390 ± 10(H) × 130(D) mm
	重 量	約 1.85k g	約 2.7k g

電 源 部 分	電 源	A C 100V 50/60Hz	A C 100V (200V) 50/60Hz
	消 耗 電 力	約 200W	約 350W
	照 明 系 統	交流照明型	直流照明型
	亮 度 調 整	電圧調整式	
	總 合 變 動 率	1% MAX (对輸入、漂移、温度波動度)
	環 境 温 度	0 ~ 40	
	冷 却 系 統	自然空氣冷却式	強制風冷式
	尺 寸	135(W) × 72(H) × 135(D) mm	135(W) × 72(H) × 260(D) mm
	重 量	約 1.55k g	約 2k g
	其 他	輸入電線 2.0m 輸出電線 2.5m 脚踏開關 電線長度 3.0m	輸入電線 2.0m 輸出電線 2.0m (内置軟件启动電路) (内置過電流保護電路) (附帶數字式儀表)

山田光学工業株式会社
 〒350-1151 埼玉県川越市中台元町1-28-1
 E-mail: eigyo@yamada-opt.co.jp
 TEL 049-243-4111 FAX 049-246-1526